








Intelix	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
DIGI Serie					
Intelix					
DIGI Serie					
	DIGI-HD-UHR2-EU	HDMI-Übertrager bis 300' über 1 CAT Kabel	DIGI-HD-UHR2-EU	1080p HDMI Twisted Pair Empfänger, enthält Sender und Empfänger, ESD-Schutz, 50 Meter Entfernung max, nur ein CAT Kabel notwendig	327,00€
	DIGI-HD-UHR2-R-EU	HDMI-Übertrager, nur Receiver, bis 300' über 1 CAT Kabel	DIGI-HD-UHR2-R-EU		224,00€
	DIGI-HD-UHR2-S-EU	HDMI Übertragung bis zu 300' (91m) über ein CAT Kabel. Mit integriertem Signalverstärker, Daisy Chain möglich	DIGI-HD-UHR2-S-EU		96,84€
DIGI Serie					
	DIGI-DVI-EU	DVI-twisted Pair Extender	DIGI-DVI-EU	DVI Balun für Verteilung von DVI-D Signale bis zu 50 Meter über Twisted Pair-Kabel, aktiv, enthält Sender und Empfänger und Netzteil	237,00€
	DIGI-DVI-R-EU	DIGI-DVI Serie Empfänger	DIGI-DVI-R-EU	Zusätzlicher Empfänger für den DIGI-DVI-DVI-Serie über Cat 6 Übertragungssystem	299,00€
	DIGI-DVIT2R-EU	1x2 DVI twisted pair extender	DIGI-DVIT2R-EU	DVI über Cat 6 Übertragungsnetz; enthält einen 1x2 Sender Balun, enthält einen Empfänger Balun und zwei Netzteile; erfordert abgeschirmtes Cat 6	549,00€
	DIGI-DVIT4R-EU	1x4 DVI twisted pair extender	DIGI-DVIT4R-EU	DVI über Cat 6 Übertragungsnetz; enthält einen 1x4 Sendern Balun, enthält einen Empfänger Balun und zwei Netzteile; erfordert abgeschirmtes Cat 6	672,00€
	DIGI-HD-COAX-R-EU	HDMI über 1 Koaxialkabel, bis zu 205m, mit integriertem Verteilerverstärker, nur Empfänger	DIGI-HD-COAX-R-EU		372,00€
	DIGI-HD-COAX-S-EU	HDMI über 1 Koaxialkabel, bis zu 205m, mit integriertem Verteilerverstärker, nur Sender	DIGI-HD-COAX-S-EU		280,00€

Intelix	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
DIGI Serie					
	DIGI-HD-IR2-EU	Die Intelix DIGI-HD-IR2 überträgt HDMI-und IR-bis zu 300 "über zwei Twisted-Pair-Kabel. Built-in HDshäk @-Verarbeitung bietet dynamische HDMI, EDID / DDC und HDCP-Modus Auswahl, garantierte Leistung und Bildqualität.	DIGI-HD-IR2-EU		372,00€
	DIGI-HD-IR2-R-EU (Receiver only)	Wird in Verbindung mit einem kompatiblen Sender verwendet, die Intelix DIGI-HD-IR2-R überträgt HDMI-und IR-bis zu 300 "über zwei Twisted-Pair-Kabel. Built-in HDshäk @-Verarbeitung bietet dynamische HDMI, EDID / DDC und HDCP-Modus Auswahl, garantierte Leistung und Bildqualität.	DIGI-HD-IR2-R-EU (Receiver only)		257,00€
	DIGI-HDMI-4X4-EU	4x4 HDMI twisted pair matrix	DIGI-HDMI-4X4-EU	4x4 HDMI Twisted-Pair-Matrix; System verfügt über vier HDMI-Eingänge, vier HDMI-Ausgänge und vier Twisted Pair Ausgänge; RS232, Ethernet, Front-und IR-Steuerung	1.862,00€
	DIGI-HDMI-8X8-EU	8x8 HDMI twisted pair matrix	DIGI-HDMI-8X8-EU	8x8 HDMI Twisted-Pair-Matrix; System verfügt über acht HDMI-Eingänge, acht HDMI-Ausgänge und acht Twisted-Pair-Ausgänge; RS232, Ethernet, Front-und IR-Steuerung, integrierte Touch-Screen	6.517,00€
	DIGI-HDMI-HR-EU	1080i HDMI Zweidrahtempfänger	DIGI-HDMI-HR-EU	1080i HDMI Twisted-Pair-Extender, enthält Sender und Empfänger Balun, Netzteil kann am Sender oder Empfänger angebracht werden, ESD-Schutz, 150 Meter Entfernung max	233,00€
	DIGI-SCAL-11X2-EU	Präsentationsmischer, Scaler: Eingänge Video: 4x HDMI, 1x RGBHV, 1x S-Video, 1x DVI-I, 2x YPbPr, 2x FBAS Eingänge Audio: 5x Stereo Audio, 1x digital Audio Ausgänge: 2x HDMI, 1x digital Audio, 1x analog Audio HDMI und HDCP kompatibel Scaling bis zu 720p oder 1080p Remotesteuerung RS-232, IR oder Frontseite	DIGI-SCAL-11X2-EU		751,00€
	DIGI-VGA-F-EU	VGA-und Stereo-Audio-Twisted-Pair-Extender	DIGI-VGA-F-EU	High-Definition, Skew-freien VGA-und Stereo-Audio-Balun über ein Cat 5, max Abstand bis zu 280 Meter je nach Auflösung, bietet lokale Audio / Video-Ausgang, Sender Balun und Dual Audio / Video-Ausgänge Empfänger Balun, zwei DC Netzteile, ein U	532,00€

Intelix	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
DIGI Serie					
	DIGI-VGASD-EU	VGA, Stereo-Audio, IR-und RS232-Twisted-Pair-Extender	DIGI-VGASD-EU	Modulare Balun Set für Verteilung von VGA, Stereo-Audio und IR/RS232 bis zu 120 Meter über Twisted Pair, enthält Sender Balun, Empfänger Balun, Netzteile; unterstützt Auflösungen bis zu 1600x1200	519,00€
AVO Serie					
	AVO-A2-F	Stereo-Audio-Twisted-Pair-Extender	AVO-A2-F	2 Mono-oder 1 Stereo bis zu 830 Meter über Twisted-Pair-Kabel (2 Cinch auf 1 RJ45)	57,00€
	AVO-A2-PAC-F	stereo audio twisted pair extender	AVO-A2-PAC-F	2 Mono-oder 1 Stereo bis zu 830 Meter über Twisted-Pair-Kabel (2 Cinch auf 1 RJ45)	115,00€
	AVO-A2-WP110-EU	Wandmodul mit 2x Mono oder 1x stereo Audio Eingang, für Übertragung mit CAT5 oder CAT6	AVO-A2-WP110-EU		70,00€
	AVO-A4-F	dual stereo audio twisted pair extender	AVO-A4-F	4 Mono oder 2 Stereo bis zu 830 Meter über Twisted Pair Kabel (4 Cinch auf 1 RJ45)	82,00€
	AVO-A4-PAC-F	dual stereo audio twisted pair extender	AVO-A4-PAC-F	4 Mono oder 2 Stereo bis zu 830 Meter über Twisted Pair Kabel (4 Cinch auf 1 RJ45)	166,00€
	AVO-A4-WP110-EU	dual stereo audio twisted pair extender	AVO-A4-WP110-EU	4 Mono oder 2 Stereo bis zu 830 Meter über Twisted Pair-Kabel, Standard; weiße Platte für europäische Fernwähler (4 weibliche Cinch auf 1 110 Punsch-down)	100,00€
	AVO-MIC-F-EU	Mikrofon-Vorverstärker / Twisted-Pair-Extender	AVO-MIC-F	Überträgt ein Mikrofon Signal und Phantomspeisung bis zu 830 Meter über Twisted Pair Kabel (1 XLR auf 1 RJ45); umfasst Rack-montierbaren Sender und Empfänger von Baluns und Netzteil; verfügt über 60 dB eingebaute Vorverstärkung	189,00€

Intelix	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
AVO Serie					
	AVO-MIC-WP-EU	Mikrofon-Vorverstärker / Twisted-Pair-Extender	AVO-MIC-WP-EU	Überträgt ein Mikrofon Ebene Balun Signal und Phantomspannung bis zu 830 Meter über Twisted Pair Kabel (1 XLR auf 1 RJ45); einschließlich Abdeckung und Montierung; enthält Baluns und Netzteil; Blech Balun verfügt über eine weiße Standard Dekorations Platte	189,00€
	AVO-SVA2-F	S-Video und Stereo-Audio-Twisted-Pair-Extender	AVO-SVA2-F	S-Video und Stereo-Audio bis zu 330 Meter über Twisted Pair-Kabel (Buchse S-Video / 2 x Cinch auf 1 RJ45)	66,00€
	AVO-USB	AVO-USB Extender für USB 1.0 und 2.0	AVO-USB		75,00€
	AVO-V1-PAC-F	Composite-Video-Twisted-Pair-Extender	AVO-V1-PAC-F	Composite Video bis zu 330 Meter über Twisted Pair-Kabel (BNC-Stecker auf 1 RJ45)	47,00€
	AVO-V1-PAIR-F	Composite-Video-Twisted-Pair-Extender	AVO-V1-PAIR-F	Composite Video bis zu 730 Meter über Twisted Pair-Kabel (BNC-Stecker auf 1 RJ45)	47,00€
	AVO-V1-ST-PAIR-F	Composite-Video-Twisted-Pair-Extender	AVO-V1-ST-PAIR-F	Composite Video bis zu 730 Meter über Twisted Pair-Kabel (BNC-Stecker auf Federspannung Blöcke)	47,00€
	AVO-V1A2-F	Composite-Video und Stereo-Audio-Twisted-Pair-Extender	AVO-V1A2-F	Composite Video und Stereo-Audio bis zu 330 Meter über Twisted Pair Kabel (1 BNC / 2 Cinch auf 1 RJ45)	57,00€
	AVO-V1A2-PAC-F	Composite-Video und Stereo-Audio-Twisted-Pair-Extender	AVO-V1A2-PAC-F	Composite Video und Stereo-Audio bis zu 730 Meter über Twisted Pair Kabel (1 BNC / 2 Cinch auf 1 RJ45)	114,00€
	AVO-V1A2-WP-EU	Wandeinbau composite video and stereo audio twisted pair extender	AVO-V1A2-WP-EU		78,00€
	AVO-V3AD-F	Component-Video-und digitale Audio-Twisted-Pair-Extender	AVO-V3AD-F	Überträgt HDTV-fähige Komponenten-Video und digitales Audio bis zu 160 Meter über Twisted Pair Kabel (4 vergoldeten Cinch auf 1 RJ45)	82,00€

Intelix	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
AVO Serie					
	AVO-V3AD-PAC-F	Component-Video-und digitale Audio-Twisted-Pair-Extender	AVO-V3AD-PAC-F	<i>Überträgt HDTV-fähige Komponenten-Video und digitales Audio bis zu 160 Meter über Twisted Pair Kabel (4 vergoldete Cinch auf 1 RJ45)</i>	165,00€
	AVO-V3AD-WP-EU	Wandeinbau component video and digital audio twisted pair extender	AVO-V3AD-WP-EU		96,00€
	AVO-V3HD-F	Component-Video-Twisted-Pair-Extender	AVO-V3HD-F	<i>Component-oder RGB-Video bis zu 160 Meter über Twisted Pair Kabel (3 BNC zu 1 RJ45)</i>	63,00€
	AVO-V3HD-PAC-F	Component-Video-Twisted-Pair-Extender	AVO-V3HD-PAC-F	<i>Component-oder RGB-Video bis zu 160 Meter über Twisted Pair Kabel (3 BNC zu 1 RJ45)</i>	126,00€
	AVO-VGA	VGA-Extender Twisted-Pair-set	AVO-VGA	<i>VGA bis zu 130 Meter über Twisted Pair Kabel (1 HD15), integrierte Skew-Verstellung</i>	160,00€
	VGA-HR-F-EU	Paarweise, überträgt der Intelix VGA-HR-F Balun UXGA (1600 x 1200) Auflösung Video bis zu 350 Meter über strukturierte Verkabelung, regulär Cat 5	VGA-HR-F-EU		317,00€
	VGA-UHR-F-EU	Paarweise, überträgt der Intelix VGA-UHR-F Balun WSXGA (1920 x 1200) Auflösung Video bis zu 550 Meter über strukturierte Verkabelung, regulär Cat 5.	VGA-UHR-F-EU		471,00€